

# Aknafedlap kereső M130

## KEZELÉSI UTASÍTÁS



## **Az Ön biztonsága érdekében**

Ez a termék csak a hozzá tartozó kezelési útmutató ismeretével rendelkező megfelelően kiképzett személy által történő üzemeltetésre alkalmas.

Ez a termék csak a kezelési útmutató által meghatározott feladatokra és ipari alkalmazásra használható.

Javításokat csak szakember ill. megfelelően kiképzett személy végezhet.

A termék átalakítás vagy megváltoztatása csak a gyártó H. SEWERIN engedélyével végezhető. Ettől eltérő egyéni átalakítás a gyártó károkozási felelősségét kizárja.

Csak a H. SEWERIN GmbH által szállított alkatrészekkel szabad a változtatásokat végrehajtani.

A javítások szintén a gyártó által szállított alkatrészekkel végezhetők.

A fenti utasítások figyelmen kívül hagyásából fakadó károkért a H. SEWERIN GmbH nem vállal felelőséget. A H. SEWERIN GmbH jótállását és felelősségét az általános eladási és szállítási feltételein túlmenően a korábbi utalások nem befolyásolják.

Továbbfejlesztés során végrehajtott műszaki módosítások joga fenntartva.

Ügyeljen továbbá az általánosan érvényes biztonsági és baleset-megelőzési előírásokra!

# **Aknafedlapkereső M130**

Rejtett fémes ellenállás keresésére.

Készült: 103451 – 2001.01.01 német anyag alapján

## **Felépítés**

Az M130 aknafedlapkereső szabályzó egységből és egy szondából áll, melyek közös fogantyúval vannak összekötve.

## **Elemes üzem/akkuk**

Négy db AA típusú (MN1500 vagy LR6 alkáli elemek) szükségesek. Újratölthető NiCd elemek is használhatók.

Az elemek behelyezéséhez a ház tetején lévő fedelet le kell venni.

A behelyezésnél a polarításra ügyelni („+” és „-”, jelek). Kifolyásmentes elemeket kell alkalmazni, ellenkező esetben a garancia nem érvényes.

A szondát fémtől eltartani és a műszert a kezelőgomb óramutató irányában való elforgatásával bekapcsolni, amíg egy mély zümmögő vagy ketyegő hang nem hallatszik. Itt van a legérzékenyebb beállítás. A gyakorlatban a munkavégzés során a beállítást többnyire egy kicsivel vissza kell forgatni.

Amennyiben fémet találunk a ketyegő hang szirénahangra változik, és a vörös lámpa világít.

A szonda a középén a legérzékenyebb.

Az M130 aknafedlapkeresőn rendelkezésre áll az a funkció, amely a kis fémtárgyak (ezüstpapír, cigarettacsomagoló, csavarok stb.) jelit kiszűrheti, amennyiben a szonda ezeket érzékeli.

A szondát használata során kb. 100 – 150 mm-re a talaj felett kell vezetni, hogy elkerüljük a környezetből származó zavaró jeleket.

Csatornafedlapok és más hasonlóak keresésénél a szondát a keresett tárgyhoz több irányból kell közelíteni. A műszer jelzéskori helyzetet feljegyezni. Ezt követően a keresett tárgy alakját kapásból meghatározhatjuk, hogy valóban a keresett tárgyat találtuk e meg.

Javasolt a szabályzógombot lassan visszaforgatni, amivel az érzékenységet csökkentjük, hogy a keresett tárgy alakját könnyebben meghatározhassuk.

## **Használat után**

A műszert használat után kikapcsolni, hogy az elemeket kíméljük. Hosszabb ideig nem használt műszerből az elemeket távolítsuk el.

Hermann Sewerin GmbH  
Robert-Bosch-Strasse 3.  
D-33334 Gütersloh  
Telefon: +49 – 5241 934-0  
Fax: +49 – 5241 934-444  
www.sewerin.com  
info@sewerin.hu