

## SNOOPER *mini*

### Új SNOOPER mini

Belső hálózatok gázszivárgáskereső műszere a gázvezetékek és készülékszerelő szakemberek számára



- kis és robusztus gázszivárgáskereső műszer a gázvezetékek külső tömörségének ellenőrzésére
- kijelzés ppm-ben
- a gázvezeték tömörtelenségének megállapítása a csatlakozási helyek vizsgálatával, mint a csővezetékek, fittingek, karimák, csavarkötések, nyomákszabályzók stb.
- épületen belüli szabad vezetékeken szivárgáskereső
- zárt terekben, védőcsőben lévő (takart) vezetékek ellenőrzése a levegő kilépési helyeinél
- házi bekötések vizsgálata

## Jellemzők

- kedvező ár teljesítményarány
- metán, propán és városi gáz kivitelű műszer
- két műszerváltozat:  
**SNOOPER mini** > flexibilis hattyúnyakkal  
**SNOOPER mini** > kézi érzékelővel (spirálkábel, kézi fogantyú, flexi hattyúnyak)
- nagyon gyors bemelegedési idő, gyorsan használatba vehető
- a hang jel (akusztikus riasztás), koncentrációfüggő és kikapcsolható
- világító LCD kijelző a használat ideje alatt
- cserélhető szűrő a szenzorhoz
- stb.

## Mérési tartományok / szenzorok

- Felosztás:

0 – 100 ppm:	5 ppm
> 100 – 2000 ppm:	50 ppm
> 2000 ppm (0,2 tf.%) - 22000 ppm (2,2 tf.%) :	0,2 tf.%
- gázérzékeny félvezető szenzor

## Műszaki adatok

Üzemidő:	legalább 8 óra
Áramellátás:	2 db NiMH akku (mindegyike 1600 mAh) vagy 2 db alkáli minyon elem
Védelem:	IP 54
Üzemi hőfok:	-10°C -tól +60°C –ig
Tárolási hőmérséklet:	-25°C -tól +70°C –ig
Légnyomás:	950 hPa –tól 1100 hPa –ig
Légnedvesség:	15% rF –tól ü0% rF –ig (nem kondenzált)
Méretek.	50 x 150 x 30 mm (SZxMxH)
Súly:	kb. 130 g



## HERMANN SEWERIN GmbH

Robert Bosch Str. 3  
D 33334– Gütersloh, Németország  
Telefon: +49-5241-934 0  
Telefax: +49-5241-934 444  
info@sewerin.de / www.sewerin.com

## INFORMÁCIÓ:

INOT Kft      Dubóczki Antal  
H - 1118 Budapest Torbágy u. 6.  
Tel.: 06-70-514 6414  
Fax: (1) 246-9274  
http://www.inot.hu  
toni@inot.hu